



Jirón Buenaventura  
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352  
+51 970 235 626  
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe  
ventas@bamze.pe  
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



## AUTOCLAVE DE MESA 3850 EAP

### DESCRIPCIÓN

Equipo médico utilizado para esterilizar material quirúrgico o medico mediante vapor. Para uso en consultorios, laboratorios, clínicas y hospitales.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla LCD para visualización digital de parámetros y procesos.
- Visualización continua en la pantalla digital: temperatura, tiempo y presión.
- Control Automático mediante microprocesador.
- Ciclos más rápidos que reducen considerablemente la duración de Esterilización.
- Proceso de esterilización completamente automático, con diagnóstico de funcionamiento.
- Procesos con fase de secado.
- Cámara construida en acero inoxidable AISI 316L con acabado de electro-pulido.
- Aislamiento térmico tanto en la puerta como en la cámara de esterilización.
- Equipo totalmente autónomo, no requiere conexiones externas de agua, nidesagüe.
- Drenaje de agua para permitir limpieza y cambio de agua del reservorio.
- Sistema de seguridad que impide la apertura de la puerta con cámara apresión.
- Sistema de protección contra sobrecalentamiento de la cámara.
- Válvula de seguridad contra sobrepresión en la cámara de esterilización.
- Bomba de aire para óptimo secado de los materiales a puerta cerrada.
- Código de acceso para la reprogramación de los parámetros de funcionamiento en cada uno de los programas de esterilización.
- Ajuste de la calibración de los parámetros "Temperatura" y "Presión" en la cámara, mediante el panel digital con código de acceso.
- Indicadores visuales de: Bajo nivel de agua, Puerta abierta, Fase del proceso, Falla y código de error de la falla, Fin de proceso.
- Cumple con las Normas Internacionales de calidad: ISO 9001, ISO 13485, ASME, CE, FDA, UL.
- Impresora Térmica incluida

**Modelo: 3850 EAP**

**Marca: TUTTNAUER**





Jirón Buenaventura  
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352  
+51 970 235 626  
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe  
ventas@bamze.pe  
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



## DATOS TÉCNICOS:

- Temperatura de esterilización: 121°C y 134°C.
- Capacidad de la cámara: 65 litros
- Cuatro (04) programas de esterilización y secado predeterminados.
- Requerimiento de energía: 220V AC, 60Hz, monofásico.
- Consumo eléctrico: 2400 watts, 11 amperios
- Dimensiones externas (profundidad x alto x ancho): 695mm x 525mm x 660 mm aprox.
- Diámetro de cámara: 380 mm
- Profundidad de cámara: 580 mm
- Peso total: 89 kilos

## ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 02 bandejas perforadas de acero inoxidable
- 01 soporte para bandeja de acero inoxidable
- Manguera flexible para drenaje de reservorio de agua
- Cable de poder.
- Manual de operaciones

