



CALENTADOR DE FLUIDOS/SANGRES



Características:

- Transfusión/infusión de sangre para los pacientes durante la operación o después de la operación.
- Transfusión e infusión de sangre de rutina en el entorno clínico
- Alimentación de retorno de sangre/líquidos de diálisis
- Nutrición enteral/parenteral y soluciones de enjuague.
- Infusión a niños y neonatos.
- Infusión normal en frío.
- Interfaz fácil de usar: Pantalla LED grande que muestra la temperatura establecida, la temperatura real, el tiempo de calentamiento y la situación de falla.
- Calentamiento hacia el paciente: El tubo intravenoso está completamente envuelto, sin pérdida de calor.
- Auto pruebas en funcionamiento permanente.
- Doble protección independiente contra sobrecalentamiento y corte automático.
- Alarma visual y acústica por alta temperatura/baja temperatura/fallo del sensor.
- Tecnología avanzada de calentamiento en seco: Calentamiento rápido y calentamiento efectivo.
- Sistema abierto: Acepta tubo intravenoso estándar, no se necesitan desechables especiales, solución de calentamiento económica sin costos adicionales de consumibles.

MARCA: KEEWELL
MODELO: FT1800
PROCEDENCIA: CHINA



Jirón Buenaventura
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352
+51 970 235 626
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe
ventas@bamze.pe
cotizaciones@bamze.pe
direcciontecnica@bamze.pe



Especificaciones técnicas:

- Ajuste de temperatura: 33 °C - 41 °C.
- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Pieza aplicada BF; protegida contra desfibrilación.
- Grado de protección contra la entrada de líquidos: IPX2.
- Precisión de temperatura: ± 1.0 °C.
- Protección contra sobrecalentamiento: 42 °C/43 °C.
- Alarma de baja temperatura: 32 °C.
- Tiempo de calentamiento: De 20 °C a 36 °C aprox. 2 minutos.
- Perfil de calentamiento: Longitud 1400 mm compatible con tubo intravenoso de 3,5 a 5,0 mm de diámetro exterior.
- Modo de funcionamiento: continuo.
- Dimensión (W*D*H): 85×65×175mm
- Peso neto: 1,2 kg.
- Fuente de alimentación: CA 100 ~ 240 V/50 ~ 60 Hz.
- Consumo de energía: máx. 120VA.

MARCA: KEEWELL

MODELO: FT1800

PROCEDENCIA: CHINA

