



Jirón Buenaventura  
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352  
+51 970 235 626  
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe  
ventas@bamze.pe  
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



## AUTOCLAVE BKMZB - 23L

### DESCRIPCIÓN

Esterilizador automático, rápido, de alta temperatura y presión, funciona con vapor como medio de esterilización de manera : rápido, seguro y económico.

Cuenta con variedad de programas según los diversos materiales y con tanque de agua de tipo abierto incorporado de fácil limpieza que puede soportar la ejecución repetida del programa si se mantiene lleno completamente con agua, adopta un sistema de vacío de bajo ruido de alta eficiencia que tiene excelentes efectos.

Interfaz de operación con pantalla LCD de gran tamaño, puede mostrar parámetros: temperatura, presión, tiempo, estado de funcionamiento, advertencia de falla y otra información conveniente para los clientes, así como, observar el estado de funcionamiento del esterilizador. Los usuarios pueden almacenar los datos de esterilización con un disco USB.

Se puede conectar una mini impresora (opcional) para registrar el proceso de esterilización.

®  
BIOBASE



**Modelo: BKMZB**

**Marca: BIOBASE**



Jirón Buenaventura  
Aguirre 101, Barranco



+51 913 234 352  
+51 970 235 626  
+51 941 314 343



gerencia@bamze.pe  
ventas@bamze.pe  
cotizaciones@bamze.pe



direcciontecnica@bamze.pe



## AUTOCLAVE BKMZB - 23L

### ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 23L
- Tamaño de la cámara: Ø247x470 mm
- Clase de esterilización: Clase B
- Temperatura de esterilización: 121°C, 134°C
- Sistema de secado: Al vacío.
- Monitor: Pantalla LCD
- Precisión de control: Temperatura: 1°C / Presión: 0,1 bar
- Sistema de seguridad: Puerta con cerradura manual, sistema de bloqueo de presión, válvula de alivio en caso de presión o temperatura, alarma por falla del sistema, recordatorio de finalización y advertencia de nivel de agua.
- Sistema de suministro de agua: Tanque de agua incorporado, fácil de limpiar.
- Capacidad del tanque de agua: 4L.
- Soporte de bandeja: 3 bandejas de acero inoxidable en el estante de acero inoxidable.
- Cámara: AISI304
- Temperatura ambiente: 5 a 40°C
- Ruido: <50dB
- Consumo: 1950W
- Fuente de alimentación: AC220V ± 10%, 50/60Hz
- Tamaño externo (An\*Pr\*Al): 495\*700\*410 mm
- Peso: 65 Kg
- Certificación: CE, ISO13485, ISO9001
- Almacenamiento USB
- Impresora

**Modelo: BKMZB**

**Marca: BIOBASE**

®  
BIOBASE

